

DECOLINE® DCL-H

Heavy duty

Poliolefinowa wielowarstwowa folia termokurczliwa



- Duża grubość do ekstremalnych zastosowań
- Doskonałe właściwości mechaniczne
- Łatwe w użyciu ustawienia standardowe

Zastosowanie : aplikacja „heavy duty” folia mocna i stabilna doskonałe właściwości mechaniczne, ustawienia standardowe maszyny, wysoka wydajność, idealna folia do pakowania wielozłuk

Dostępność : półrękaw, taśma

Certyfikaty : COBRO Instytut Badawczy Opakowań– certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością nr 29A/2016

Kontakt z żywnością : Folia jest zgodna z rozporządzeniami WE 1935/2004 i 10/2011 dotyczącymi materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością FRF≤1

Przechowywanie : 0°C / +35°C w 80% RH. Gwarancja 6 miesiące od daty produkcji.

Zastrzeżenie : Wszystkie informacje zawarte w broszurze handlowej są prawdziwe, lecz jedynie orientacyjne. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany danych i informacji z przyczyn niezależnych i bez uprzedzenia

WŁAŚCIWOŚCI / GRUBOŚĆ μ	30	38
GĘSTOŚĆ g/cm ³	0,92	
WYDAJNOŚĆ m ² / Kg	37	29
SKURCZ 93°C	20	20
SKURCZ 120°C	65	65
POŁYSK 85° % / ZAMGLENIE %	120 - 3	120 - 3
Przenikalność pary wodnej WVTR g/m ² /24hr 35°/95%	8	6
Przenikalność tlenu O ² Perm./1000 cm ³ /m ² /24hr	6	5
CZAS ZGRZEWU [s] w 200°C	0,4	0,5
NAWÓJ TAŚMA [m]	1250	1000
NAWÓJ PÓLRĘKAW [m]	625	500
SZEROKOŚĆ NAWOJU mm	Taśma 200 - 1000	
	Półrękaw 200 - 500	
ŚREDNICA TUBY / ŚREDNICA ROLKI mm	76 / 245	

PACKAGING FILM

DEKOFILM Polska Sp. z o.o. 03-128 Warszawa ul. Świdrska 35

Tel. +48 22 676 95 13 Fax. +48 22 814 26 08 E-mail: dekofilm@dekofilm.com.pl www.dekofilm.com.pl

Kapitał zakładowy 337 400.00 PLN, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydz. Gosp. KRS 0000116639

NIP 524-101-36-79